



Deutsche Version

Home

About Us

Products

Support

News

Sitemap

Search

Products only

© Neutrik® AG All rights reserved Legal Notices




Print

**NYS355** 

Phono to phono female adapter





|      |           |       |      |   | Werkstoff: | Massstab: |                     | Da tum        | Name      |  |
|------|-----------|-------|------|---|------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|--|
|      |           |       |      | *)Lieferant darf ohne<br>Ruecksprache nicht |            | 1:1       | Gezeichnet          | 01.02.01      | Battlogg  |  |
|      |           |       |      | geaendert werden Zeichnung urheberrechtlich |            | 1,1       | Geprueft            |               |           |  |
|      |           |       |      | geschuetzt (DIN 34) (C)                     |            |           | Gesehen             |               |           |  |
|      |           |       |      | Benennung: Phono ("RCA")                    |            |           | Ersetzt durch:      |               | Blatt     |  |
|      |           |       |      | NYS   | 355        |           | Ersatz fuer:        |               | von Blatt |  |
|      |           |       |      |   |            |           | Zeichn. Nr. 3102 ST |               | 22 44     |  |
| Ind. | Aenderung | Datum | Name |   |            |           | 0.                  | OIOL ST LL TT |           |  |





## NYS Phono (RCA)

## **NYS355**

There are no technical infos for this product.

| Product                   |                              |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Electrical                |                              |  |  |  |  |  |  |
| Contact resistance        | $<$ 10 m $\Omega$            |  |  |  |  |  |  |
| Dielectric strength       | 0,5 kVdc                     |  |  |  |  |  |  |
| Rated current per contact | 1 A                          |  |  |  |  |  |  |
| Mechanical                |                              |  |  |  |  |  |  |
| Insertion force           | ≤ 20 N                       |  |  |  |  |  |  |
| Withdrawal force          | > 5 N                        |  |  |  |  |  |  |
| Lifetime                  | 5000 mating cycles           |  |  |  |  |  |  |
| Material                  |                              |  |  |  |  |  |  |
| Contact plating           | SnCe                         |  |  |  |  |  |  |
| Contacts                  | CuSn6                        |  |  |  |  |  |  |
| Insert                    | PC                           |  |  |  |  |  |  |
| Shell                     | CuZn39Pb3 gal 2 ?m Ni plated |  |  |  |  |  |  |
| Environmental             |                              |  |  |  |  |  |  |
| Solderability             | Complies with IEC 68-2-20    |  |  |  |  |  |  |
| Temperature range         | -20 °C to +70 °C             |  |  |  |  |  |  |
| Optical                   |                              |  |  |  |  |  |  |
| Mobile Cables             |                              |  |  |  |  |  |  |